



LA MAISON DE L'ÉTANCHEUR

ÉTANCHÉITÉ + ISOLATION + PLAGÉ

Rent

Location de matériel



Rue Jules Mihau, Parc Aftalion
34670 BAILLARGUES
T +33 (0)4 67 03 49 83
F +33 (0)4 99 23 19 65

5, rue Jacques Daguerre
21300 CHENOVE
T +33 (0)3 80 35 11 25
F +33 (0)3 80 35 11 05

10, rue Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
T +33 (0)5 56 18 09 09
F +33 (0)5 56 34 15 12

19, rue Martin Luther King
42100 ST-ETIENNE
T +33 (0)4 77 81 17 88
F +33 (0)4 77 81 17 89

8, rue Broterode
38000 ST-MARTIN-LE-VINOUX
T +33 (0)4 76 87 01 76
F +33 (0)4 76 95 00 19

Z.I des Estoublans
1, rue de Stocckholm
13127 VITROLLES
T +33 (0)4 42 77 57 80
F +33 (0)4 42 77 57 81

 **N°Azur 0 810 009 544**

PRIX APPEL LOCAL

www.maisondeletancheur.com



UNIROOF E - LEISTER

Automate miniaturisé compact pour soudage toiture, Contrôle régulé de la température et de l'entraînement. Conçu spécialement pour toiture < 500m²

230 v
T° 20 – 600
Larg buse mm 40
Vit m/min 1 - 5
Poids 15,4 kg



VARIMAT V2 - LEISTER

La référence, très haute vitesse de soudage (jusqu'à 11 m/mn) 40 mm. Ergonomie optimale et facilité de commande. Affichage digital E-drive pour paramètres de soudure prescrits et enregistrable

230 v
T° 20 - 620
Larg buse mm 40
Vit m/min 0,7 - 12
Poids 35 kg



ASPIRATEUR EAU POUSSIERE

Appareil polyvalent Moteur industriel 2 turbines.

230 v
Cuve inox 23 l débit 215m³/h
Colonne d'eau 2400 mm



TRONCONNEUSE MACONNERIE UNIVERSELLE

Châssis monobloc avec chemin de roulement qui assure la rigidité. Moteurs électriques. Grande capacité de coupe longitudinale 6060 mm Coupe médiane 4040 mm Pompe à eau grand débit

230 v
Vitesse 2800 tr/min
Diamètre 350 mm
Poids 95 kg



TRIAC PID - LEISTER

Chalumeau à haute précision de température et à affichage digital E-drive. Température réglée et stabilisée automatiquement. Quantité d'air réglable de façon indépendante

230 v
T° 40 - 700
Larg buse mm 30
Vit m/m manuelle
Poids 1,5 kg



FUMIGENE DOLCO

Contrôle et recherche de fuites sur toits et terrasses par insufflation de fumée sous l'étanchéité bitume et PVC. (2 embouts)

- 1 tuyau de 2 mètres résistant à la chaleur
- 2 tuyaux ondulés souples de 5 mètres

230 v
T° 20 – 600
Larg buse mm 40
Vit m/min 1 - 5
Poids 15,4 kg



FONDOIR A BITUME

Système de chauffe à rampe, avec 3 ou 5 brûleurs. Minimum d'entretien et d'attention, fonctionnant sans branchement électrique. Thermomètre de contrôle. Isolation à double paroi et soutirage par robinet à fermeture semie automatique. Couvercle de sécurité en option.

125 l 136,0 kg
250 l 162,0 kg



POMPE A EAU SIMER

Pompe à eau submersible idéale eau claire pour assèchement des toitures terrasse, vidange de bassin.

230 v
Niveau mini 3 mm
Profondeur maxi 2 m
Débit 160m³ /h

 **N°Azur 0 810 009 544**

PRIX APPEL LOCAL