









FIXATION



www.maisondeletancheur.com

Bardage

Dénomination	Type
 <p>COLORVIS 4PL/ZN vis autoperceuse à tête hexagonale (6 pans de 8 mm) montée avec Rd d'étanchéité corps acier cimenté zingué - perçage : 1,5 à 0,75 mm</p>	5,5x25 - RAL 9006
	5,5x25 - RAL 9010
	5,5x25 - RAL 1015
 <p>COLORVIS BOIS/ZN vis autoperceuse bois à tête hexagonale (6 pans de 8 mm) montée avec Rd d'étanchéité corps acier cimenté zingué - perçage : 4x0,75 mm</p>	4,9x35 - RAL 9006
	4,9x35 - RAL 9010
	4,9x35 - RAL 1015
	4,9x35 - RAL 8012
4,9x35 - RAL 7022	
Dénomination	Type
 <p>COLORVIS PL/ZN vis autoperceuse bois - tête hexagonale (6 pans de 8 mm) montée avec Rd d'étanchéité - corps acier cimenté zingué perçage : 2 à 5 x 0,75 mm pilote et pointe réduite évitant de repousser la lèvre du 2^{ème} plateau</p>	4,8x36 - RAL 9006
	4,8x36 - RAL 9010
	4,8x36 - RAL 1015
 <p>COLORVIS SF/ZN vis autoperceuse bois à tête hexagonale (6 pans de 8 mm) montée avec Rd d'étanchéité - corps en acier cimenté zingué perçage : 2 à 4 x 0,75 mm sans filet sous têtepointe réduite</p>	4,8x20 - RAL 9006
	4,8x20 - RAL 9010
	4,8x20 - RAL 1015
	4,8x20 - RAL 8012
	4,8x20 - RAL 5008
4,8x20 - RAL 7012	
Dénomination	Taille
 <p>Colorvis 5 sur lisse métallique ép. 1,5 à 4 mm capacité de perçage : 1,5 à 5 mm</p>	Ø 5,5 x 25 mm
 <p>Colorvis 8 sur lisse métallique ép. 2 à 8 mm capacité de perçage : 2 à 8 mm</p>	Ø 5,5 x 27 mm
 <p>Colorvis 12 sur lisse métallique ép. 4 à 12 mm capacité de perçage : 4 à 12 mm</p>	Ø 5,5 x 32 mm
Dénomination	Type
 <p>RIVET COLOR / N.E rivet non étanche alu - collerette laquée</p>	4,8x12 - naturel
	4,8x14 - naturel
	4,8x12 RAL 9010
	4,8x14 - RAL 9010

Couverture



Zacrovis Bois

conditionnement
x100

ZACROVIS BOIS
vis autoperceuse têtehexagonale Zamac (6 pans de 12 mm) laquée
6,5x100

Autres dimensions, nous consulter.



Zacrovis 12/2C

conditionnement
x100

Dénomination	Type
ZACROVIS 12/2C vis autoperceuse têtehexagonale Zamac (6 pans de 12 mm) laquée	6x105
	6x85




Zacrovis 6/2C

conditionnement
x100

ZACROVIS 6/2C vis autoperceuse têtehexagonale Zamac (6 pans de 12 mm) laquée	6,3x75
	6,3x100


Autres dimensions, nous consulter.



Cavalier Vulco Al/PrL

conditionnement
x100

Dénomination	Type
CAVALIER VULCO Al/PrL cavalier pour onde trapézoïdale pour fixation Ø 5,5 à 8 mm	RAL 8012
	RAL 5008
	RAL 7022
	RAL 1015
	RAL 9010



Cope 25 Vulco

conditionnement
x100

COPE 25 VULCO coupelle Ø 25 de faitage avec étanchéité intégrée en sous-face pour fixation diam 5,5 à 8 mm matière : aluminium prélaqué utilisé pour la fixation de la faitière en remplacement du cavalier	RAL 8012
	RAL 1015
	RAL 7022
RAL 9010	



Pipeco

PIPECO
sortie de toiture EPDM - embase carrée
N3 - tuyau diam 6 à 100 mm - embase 203 mm
N4 - tuyau 75 à 150 mm - embase 254 mm
N6 - tuyau 125 à 230 mm - embase 305 mm
N8 - tuyau 230 à 460 mm

FIXATION



Goldovis / ZBJ

Dénomination

GOLDOVIS / ZBJ

vis autoperceuse bois tête hexagonale à colle-
rette largeur Ø 15 mm - épaisseur 1,5 mm

Type

6,3x22 naturel

6x35 naturel



Goldovis bois / 2C

conditionnement
x500

GOLDOVIS BOIS / 2C

vis autoperceuse bois tête hexagonale à colle-
rette largeur Ø 15 mm - épaisseur 1,5 mm
6,5x63 naturel



Fastovis FC-R2 / ZBJ

conditionnement
x500

FASTOVIS FC-R2 / ZBJ

4,8x17 naturel

Vis d'étanchéité



EVDF / ZBJ

conditionnement
x1000

Dénomination

EVDF / ZBJ

vis autoperceuse à tête plate - pointe foreuse
Ø 12 mm à empreinte Phillips n°2
capacité de perçage : 0,8 mm
résistance à la corrosion

Type

4,8x60

4,8x65

4,8x75

4,8x80

4,8x90

4,8x100

4,8x110

4,8x120

4,8x130

4,8x140

4,8x150

4,8x160

4,8x180



Plaquette / GA

conditionnement
x1000

Dénomination

PLAQUETTE / GA

plaquette métallique de répartition
à cuvette acier galvanisée - épaisseur 8/10^{ème}

Type

64x640

40x40

Diamètre 40

82x40

FIXATION

Accessoires



Douille aimantée

Dénomination

DOUILLE AIMANTÉE

Longueur 65mm

Type

6 pans de 7 mm

6 pans de 8 mm

6 pans de 10 mm

6 pans de 12 mm



Embout monobloc

Dénomination

EMBOUT MONOBLOC

PHILLIPS N°2 et N° 3

Type

Longueur 50 mm

Longueur 100 mm

Cheilles



Cheville à frapper

Cheville à frapper

clou acier fileté pour un démontage possible
zone d'expansion importante

Dénomination

Tête plate nylon ou
tête fraisée nylon

Type

5x25

5x40

6x30

6x40

6x50

6x60

8x40

8x60

8x80

8x100

Nombre

x200

x200

x200

x200

x100

x100

x100

x50

x50

x50

FIXATION

Vis béton



Dénomination

Vis béton acier tête hexagonale

Type

5x50

6,5x30

6,5x50

6,5x75

6,5x100

8x50

8x75

8x100

Goujons



Dénomination

Goujon d'ancrage

acier zingué blanc

acier haute résistance pour des performances importantes douille de 3 éléments garantissant une expansion équilibrée et bien répartie

Type

6X45

6X55

8X65

6X80

8X80

8x100

10x100

10x120

12x120

16x115

Nombre

x200

x200

x200

x100

x100

x100

x50

x50

x50

x25